

Gepäckbrücke

BMW R 1100/1150 RT

Artikel-Nr: 650.630 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 4 Inbusschrauben M 6 x 25
- 2 Inbusschrauben M 6 x 16
- 10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 2 Sprengringe Ø 6,4 mm
- 4 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise

Die Original-Gepäckbrücke demontieren; sie entfällt.

Befestigung vorne:

Die Hepco & Becker Gepäckbrücke von oben auf die Seitenhalter auflegen, deckungsgleich mit den freien Bohrungen.

Zur Befestigung die Inbusschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Befestigung hinten:

An den freien Gewindebohrungen, die aus der Heckverkleidung ragen (Hilfsrahmen), mit den Inbusschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und Sprengringen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die Gepäckbrücke ist geeignet zur Anbringung der Hepco & Becker Topcases mittels Schnellverschluß!

